- Inierbare existent
- Strat pamant vegetal
- Umplutură pamint existenta,complectata recent cu ocazia refacerii partiale a boltii din zona centrala acces
- Strat de ecranare argila compactata 10 cm
- Calota de bolta boltă de cărămidă existenta,montaj cu mortar var-nisip
- Tencuială propusă cu mortar de var a intrados bolta existenta 2cm

Brau decorativ piatra de calcar de ŞARD gri existent recondiţionat şi finisat
idem ancadrament
Idem local completari cu aceeasi sectiune si material

Ventilatie naturala
identificare si restaurare
Grila netalica croita dupa gol rectificat min 24x24 cm
vopsitorie gri cald mat

Grilaje originale executate la forjă, recondiţionate prin tratament anticoroziv pe bază de tanin, vopsitorie acrilică mată neagră

GOL DE TRAGERE
VEDERE INTERIOARA

Fereastră propusă lemn stratificat răşinoase cu geam termorezistent 16mm, mobil. Feronerie: balamale cilindrice reglabile, zincate; închizătoare simple, îngropate, schild şi clanţă din aramă, finisaj mat sau opal. Finisaj de tâmplărie: grund şi lac lazur culoare maro, montaj fără spumă polietilenă, cul. Palisandru sau similar.

Toc fereastra lemn stratificat

Curatare resturi de ancadrament piatra
Conformare gol
Refacere ancadrament din piatră naturală de calcar de ŞARD, gri
Idem reconditionare si tratament la fereastra etalon *in situ*

P11
SALA DE EXPOZITIE PERMANENTA CERAMICA SI PORTELAN
S= 70.50 mp
pard. caramida

Şliţ de ventilare contur pereţi
Rost de aerisire umplut cu pietriş sort 0-16 mm ciuruit cu sită cu ochiuri 10/10 mm

Zona perimetrala, inaltime=cca 50 cm, pe inaltimea a 6-7 caramizi lucrari de consolidare caramida, curatare manuala,rosturii, inlocuiri mat. deteriorat, periere, uscare, rostuire cu mortar de var-nisip

Zidărie de cărămidă, ligament pastă de mortar var-nisip, h= cca. 1 m

Fundaţie de cărămidă, ligament pastă de mortar var-nisip, h=cca.1 m
Talpă de fundare: pat de piatră, h=cca. 20 cm, bolovani cu ligament de mortar var-nisip

SECTIUNE A-A

Sistem interior calcare

zonă de fundare
- Pardoseala cărămidă 30 x 15 x 3 cm
- Mortar de var-ciment var. 4-5 cm

INSTALAŢIE DE ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ
- Sistem de încalzire electrica îngloban în şapă adeziva pentru montaj pardoseala
- Sapa de 8cm grosime slab armata cu plasa de sarma ø4 mm, ochiuri 100/100
- PLasa din fibra de sticla
- Termoizolaţie polistiren extudat 5 cm
- Folie aluminizată
- Pletris compactat,uscat,min.10 cm
- Refuz de ciur/sort 4,uscat,min.15 cm, bine compactat manual
- Strat pamant existent

talpă fundaţie

B

Reconditionare gol de ventilatie naturala

Piatra de talie fasonata, armare colţuri, recondiţionate şi finisate
idem ancadrament

Ancadramente ETALON din piatră naturala de ŞARD, gri, profilata existenta, curăţata, complectata structural şi estetic, tratare cu soluţie de conservare
Idem propunere restaurare goluri existente

Reconditionare gol de tragere restaurat anterior prin curatate, rostuire mortar de var nisip cu adaos de ciment, aspect idem existent in camp

Ferestra propusă din lemn stratificat răşinoase, geam termorezistent, clar,balamale înglobate, accesorii metalice finisaj mat, montaj în toc lemn stratificat, la partea interioara a ancadramentelor de piatra, intre antele de zidarie caramida plina tencuite la interior cu mortar de var 2 cm, cul. Palisandru sau similar, montaj la interior conform detalii

VEDERE GOL DE TRAGERE FRAGMENT FATADA POSTERIOARA

Reconditionare ancadrament din piatră naturală de calcar sculptată piatra gri de ŞARD

Protectie zid caramida 40 cm umplut cu pietris sort 16-31, ciuruit, compactat, min.15 cm

EXTERIOR

Gol ventilare 24x24 cm

Oblon metalic recondiţionat tratament anticoroziv pe bază de tanin,negru mat

Ferestra lemn stratificat răşinoase,geam termorezistent, accesorii metalice, finisaj mat

Grilaj metalic dupa model *in situ* vopsitorie acrilică mată neagră

INTERIOR

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

S.C. "ARHING"
PROIECTARE-CERCETARE-EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII, INSTALATII
Tg.Mures str. Gh.Doja nr.47/A

Beneficiar:
U.A.T. Judeţul Alba

PR.NR. **XXVIII-1067 2018**

SEF PROIECT	arh.SZEKERES I.		SCARA 1:20	AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE, CONTRAGARDA BASTIONUL SF. ELISABETHA, CETATEA ALBA CAROLINA, ALBA IULIA, jud. Alba
INTOCMIT	arh.SZEKERES I.		DATA 2019	DETALIU TRAVEE GOL DE TRAGERE MARE FATADA POSTERIOARA

FAZA: **DTAC / PT-DE**

PL.NR: **DA 10**

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATE INTELECTUAL A PRIVATĂ A S.C. ARHING S.R.L.,ŞI NU POATE FI FOLOSIT,TRANSMIS SAU REPRODUS, TOTAL SAU PARŢIAL, FĂRĂ AUTORIZAREA EXPRESĂ. UTILIZAREA SA TREBUIE SĂ FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELIBERAT. DOCUMENTUL ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA ÎN ORIGINAL, DE CULOARE ALBASTRĂ.