

NOTA


- Ferestrele se vor executa din lemn stratificat de rasinoase cu gamă termorezistență de 16 mm, și se vor monta la interiorul ancadramentelor de piatră.
- montajul se va face prin procedeu uscat cu suruburi autoîntălitante (sau diblu surub) ;
- Nu se folosește spumă poliuretanică. La mijlocul suprafeței de montaj (muchia tocului) se va aplica o fășă de silicon, fără ca această să ajungă până la marginea piesei; rosturile lăsate către interior și exterior se vor regla la tencuiala de var (după caz).
- Finisaj de tâmplărie grund și la zăzur protector, culoare maro, aplicat în min. 2 straturi
- Feronerie (balamale cilindrice reglabile, zincate, închizătoare simple, îngropate, schid și clanta din arama, finisei) mat sau opal. Ambrazurile, respectiv tâmplăriele prezentate în prezentul detaliu prezintă niște caracteristici tipizate, diferențele gabariticele prezentate de fiecare gol în parte vor fi relevate de executant, care va măsura fiecare gol și va marca poziția de montaj a tâmplăriei.

NOTĂ:

- Total numar ferestre (F4) sunt 6 bucati, din care trei mobile (F4*). Deschidere cu aparat tip foarfeca cu deschidere 15°.

NOTĂ:

- **PREZENTA PLANSA SE VA CITI IMPREUNA CU PLANSELE A4**

VERIFICATOR						
	NUME	SEMNATURA	CERINTA		REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
 <p>S.C. "ARHING" PROIECTARE-CERCETARE-EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII, INSTALATI Tg.Mures str. Gh.Doba nr.47/A</p>				<p>Beneficiar: U.A.T. Județul Alba</p>		
SEF PROIECT	artn.SZEKERES I.		SCARFA 1:10	<p>AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE, CONTRAGARDA BASTIONUL SF. ELISABETHA, CETATEA ALBA CAROLINA, ALBA IULIA, jud. Alba</p>		
INTOCMIT	tehn. JANI R.			DATA 2019	DETALIU MONTAJ FERESTRE F4	PL.NR: DA 1
REDACTAT	tehn. JANI R.					PR.NR. XXVIII-1067 2018
				<p>F.AZA: DTAC / PT-DE:</p>		